

# Gerador de Relatórios - Outros e And/Or

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](#)
- [Título dos Relatórios do Gerador de Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
- [Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
- [Gerador de Relatórios - Condições](#)
- [Gerador de Relatórios - Comparador](#)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](#)
- [Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios](#)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/OR](#)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](#)
- [Imprimindo Relatórios do Gerador](#)

**OUTROS e AND/OR**

Gerador de Relatórios - Novo

+

✓

👁

✕

?

MOVIAE

DESCONTO

DTRECOLH

DTVENCTO

LANCTO

MES

QUANTIDADE

VALOR

VALORRECOLH

HISTORAE

CODIGO

CODRECEITA

DESCRICAO

FIXO

ORIGEM

TIPO

VALORUNIT

Campos

Condições

Outros

Dados Especiais

Operadores

and / or

Comparador

Outros

Nova Linha

Elimina Linha

not

+()

-(

-)

+

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V
		MOVIAE.VALOR		VALOR[1000			

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do histórico não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo CodHist da tabela de Movimentos de Clientes seja igual ao histórico "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

Gerador de Relatórios - Novo

MOVIAE  
ABREV  
ANO  
**CODHIST**  
COMPLEMENTO  
DESCONTO  
DTRECOLH  
DTVENCTO  
LANCTO

HISTORAE  
**CODIGO**  
CODRECEITA  
DESCRICAO  
FIXO  
ORIGEM  
TIPO  
VALORUNIT

Campos | **Condições** | Outros | Dados Especiais

Operadores | and / or | Comparador | Outros

Nova Linha | Elimina Linha

not | +( | -( | -) | +)

(	not	Campo	Operador	Campo/Comp	)	and/or	Descr. da V
(	not	MOVIAE.CODHIST	=	VALOR[1 ]	)		

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

+( | -( | -) | +)

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

Revision #5

Created 7 July 2023 18:16:02 by ProjetosD

Updated 29 May 2025 12:40:32 by ProjetosD