

Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR

<https://www.youtube.com/embed/U9voc5ogCSM>

OUTROS e AND/OR

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro.

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

Veja também os Itens:

- [Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros And/Or](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](#)
 - [Imprimindo Relatórios do Gerador](#)
 - [Utilizando o Gerador de Relatórios - Etiquetas e Documentos](#)
-

Revision #9

Created 13 May 2023 15:12:30 by ProjetosD

Updated 4 May 2026 13:34:22 by ProjetosD